

HIGHLUX® Vertica Stegplatten 16 mm Der Durchblicker.

Die HIGHLUX® Vertica Stegplatte bietet auf Grund des breiten Stegabstandes von 96 mm eine hervorragende Durchsicht und eignet sich damit auch ideal für vertikale Verglasungen.



Eigenschaften

- höchste Lichtdurchlässigkeit
- garantiert licht- und witterungsbeständig
- kein sichtbares Vergilben
- erhöht schlagzäh
- gute Biegesteifigkeit
- filigrane Unterkonstruktionen
- NO DRIP-Beschichtung
- 10 Jahre Werksgarantie auf Witterungs- und Hagelbeständigkeit
- 20 Jahre Werksgarantie auf hohe Lichtdurchlässigkeit

Anwendungen

- vertikale Verglasungen
- Verandaüberdachungen
- Carportdächer
- Gewächshäuser
- Lichtbänder
- Wintergärten
- Eingangsbereiche

HIGHLUX® VERTICA STEGPLATTEN


Extrabreiter Kammerabstand

Farbe	Typ	[%]	Brandklassifizierung DIN EN 13501-1	K-Wert	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge								
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	
Glasklar	16/96	87	E	2,6	16,0	980	■	■	■	■	■	■	■	■	■
						1200	■	■	■	■	■	■	■	■	■

STATISCHE ANGABEN

HIGHLUX® Vertica Stegplatten

Für HIGHLUX® Vertica Stegplatten aus Acrylglas sind bei statisch tragender Rundumauflage folgende maximalen Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unten Maß L) zu beachten:



Belastung 75 kg/m²

Plattenbreite [mm]	Plattendicke [mm]	Bezeichnung	Maß L [mm]
980	16	16/96	3500
1200	16	16/96	2500